


數位式真空吸錫機

- 高功率140W加熱設計，設溫度補正及休眠裝置
- 特設ACF(Anit-Clogging)功能，減少焊錫堵塞情況
- 大型LCD溫度顯示及真空堵塞顯示



電源	AC110V/60HZ
功能消耗	190W
溫度設定	330~450 °C
溫度穩定	±5°C(無負荷時)

特點: 對應極小型孔徑及狹小空間作業



發熱芯更換容易




輔助工具方便更換吸錫頭




吸錫槍本體規格:

功率消耗	140W/AC24V
焊嘴與接地間阻抗	< 2Ω
焊嘴與接地間電位	< 2mV
發熱組件	二合一發熱芯
標準吸嘴	Φ1.0mm (N61-05)
電線長度	1.2m
長度(不包括電線)	168mm(附帶1.0 Φmm吸嘴)
重量(不包括電線)	170g(附帶1.0 Φmm吸嘴)
主機規格:	
輸出	AC24V
真空發動	雙柱式真空泵
真空壓力(最大)	80kPa(600mmHg)
吸入流量	15L/min
外部尺寸	165(W)x137(H)x244(D)mm
重量	4.8kg


包裝內容




N61-01 SS型




N61-02 SS型




N61-03 SS型




N61-04 S型




N61-05 S型




N61-06 S型




N61-07 標準型




N61-08 標準型




N61-09 標準型




N61-10 標準型




N61-11長嘴型




N61-12長嘴型




N61-13長嘴型



N61-14長嘴型



N61-15寬嘴型



N61-16寬嘴型

