

HIOS HP-10/HP-100 扭力校正器



用於電動螺絲起子的扭矩設定，扭矩螺絲起子和扭矩扳手等的檢查以及各種旋轉體的扭矩管理。

- 可將測量資料登錄到電腦進行處理。
- 可儲存 100 個資料，從而進行資料的保存和管理（僅限 HP 和 HDP 系列）。
- 使用一台測量儀可以確認扭矩的最大值 (Max)、最小值 (Min)、平均值 (Ave)（僅限 HP 和 HDP 系列）。
- 順時針方向、逆時針方向均可輕鬆測定。
- 標準規格具有扭矩輸出、類比輸出。
- 我們可以快速對應校正委託服務、定期檢查保養等服務。
- 所有的產品均附有檢查成績書。

峰值時測量範圍:	N.M	(HP-10)	0.015-1	N.M	(HP-100)	0.15-10
	Kgf.cm		0.15-10	Kgf.cm		1.5-100
	lbf.in		0.15-9	lbf.in		1.5-90
精度	±0.5%以內 (F.S.)					
測量模式	TRACK, PEAK, FIRST PEAK					
外形尺寸(mm)	230 ×124 ×65.2 (H)					
重量(g)	1.8kg					
電池組(充電時間)	1.2V NiMH x 5 節 1,000mA (6 小時以內)					
充滿電連續使用時間	8 小時					
電池壽命	約充電 300 次					
專用充電器	輸入：AC 100-240V (50 / 60Hz) 輸出：DC 7.3-8V 0.5 A					

區分	HP-10 標準附件	HP-10 另售附件	HP-100 標準附件	HP-100 另售附件
規格	TF4G-Z	TF4SG-Z	TF5G-Z	TF6XG-Z
測定範圍	0.15-0.6	0.25 以下	5-30 以上	5-30 以上
起子頭插口 HIOS 刀桿 H4 H5 1/4HEX 或 5HEX	 HP-10 用 H4	 HP-10 用 H4	 HP-100 用 H5	 1/4HEX 或 5HEX